Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:00

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/lozysko-kulkowe-jednorzedowe-flt-6308-2rs-uszczelnione-guma-40x90x23-mm-p-845.html



Łożysko kulkowe jednorzędowe FŁT 6308 2RS uszczelnione gumą 40x90x23 mm

Cena	**37,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6308 2rs**
Kod producenta	**6308 2RS FŁT**
Wysokość [mm]	**23**
Średnica wewnętrzna [mm]	**40**
Średnica zewnętrzna [mm]	**90**
Rodzaj	**kulkowe zwykłe**

Opis produktu

Łożysko kulkowe jednorzędowe FŁT 6308 2RS uszczelnione gumą 40x90x23 mm

□□ Ochrona przed brudem i równa praca bez ciągłej obsługi!

Potrzebujesz **łożyska 6308 2RS** o otworze **40 mm** i średnicy zewnętrznej **90 mm**? Gumowe **uszczelnienie 2RS** z obu stron zatrzymuje pył i wilgoć, a **smar na bazie litu** jest zapasem na cały okres pracy. Produkt **FŁT POLAND** ma grubość **23 mm**.

□□ Dlaczego warto wybrać to łożysko?

Uszczelnienie 2RS: Uszczelki z obu stron chronią wnętrze łożyska. Wargi tworzą wąską szczelinę, więc tarcie pozostaje minimalne.

Szybka praca: Łożysko kulkowe przenosi obciążenia promieniowe i osiowe i nadaje się do pracy przy dużych prędkościach obrotowych.

Równy bieg: Dokładne wykonanie ogranicza hałas i drgania.

Smarowanie na cały okres trwałości: Smar litowy pracuje w zakresie od –30°C do +110°C i nie wymaga dozoru.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Symbol: 6308 2RS

Producent: FŁT POLAND

Rodzaj: kulkowe zwykłe, jednorzędowe, uszczelnione gumą (2RS)

Średnica wewnętrzna (otwór): 40 mm

Średnica zewnętrzna: 90 mm

Grubość / wysokość: 23 mm

Smar: lit, zakres temperatur od –30°C do +110°C

□□ Zastosowanie:

Łożysko przeznaczone do różnych zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych, w tym do małych i średnich silników elektrycznych.

□□ Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	FŁT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	FŁT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

□□ Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF