Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:12

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/rozdzielacz-hydrauliczny-3-sekcyjny-bez-zatrzasku-40-lmin-ciagniki-i-maszyny-rolnicze-p-270.html



# Rozdzielacz hydrauliczny 3-sekcyjny bez zatrzasku 40 l/min ciągniki i maszyny rolnicze

| | |
|---|---|
| Cena | **377,99 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **66787000922** |
| Numery katalogowe zamienników | **66787000922** |
| Numer katalogowy oryginału | **87000922** |
| Numer katalogowy części | **66787000922** |

## Opis produktu

# Rozdzielacz hydrauliczny 3-sekcyjny bez zatrzasku 40 l/min ciągniki i maszyny rolnicze

### □□ Trzy sekcje hydrauliki pod pełną kontrolą!

Potrzebujesz sterować kilkoma siłownikami w ciągniku lub maszynie roboczej? Ten **3-sekcyjny rozdzielacz bez zatrzasku o przepływie 40 l/min** zapewnia precyzyjną pracę i pozwala łatwo kontrolować każdą funkcję układu hydraulicznego.

### □□ Dlaczego warto wybrać ten rozdzielacz?

**Brak zatrzasku:** dźwignia automatycznie wraca do pozycji neutralnej, co zwiększa kontrolę i ogranicza ryzyko uszkodzeń systemu.

**Wydajność:** przepływ nominalny 40 l/min, maksymalny 50 l/min.

**Trwałość:** solidne wykonanie przeznaczone do pracy w rolnictwie, budownictwie i przemyśle.

**Prostota montażu:** rozdzielacz przygotowany do pracy w standardowym układzie hydraulicznym.

### ⚙ Specyfikacja techniczna:

**Numer katalogowy:** 66787000922

**Numery zamienników:** 66787000922

**Liczba sekcji:** 3

**Porty przyłączeniowe:** A, B – 3/8" BSP; P, T, N – 1/2" BSP

**Przepływ nominalny:** 40 l/min

**Przepływ maksymalny:** 50 l/min

**Maksymalne ciśnienia robocze:** A, B – 300 bar; P – 250 bar; T – 50 bar

**Ustawienie fabryczne zaworu przelewowego:** 160 bar

**Temperatura oleju:** od -15°C do +80°C

## □□ Zastosowanie:

Rozdzielacz znajduje zastosowanie w:

ciągnikach rolniczych,

ładowaczach czołowych i TUR-ach,

maszynach budowlanych, takich jak minikoparki i koparko-ładowarki,

maszynach leśnych i komunalnych,

hydraulice siłowej w układach stacjonarnych i mobilnych.

Idealny do precyzyjnego sterowania siłownikami jednostronnego lub dwustronnego działania.

## □□ Producent i osoba odpowiedzialna:

| | |
|---|---|
| Producent odpowiedzialny | GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE |
| Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu | GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE |

**□□ Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF**