Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:00

Link do produktu: https://agro-aduos.pl/zestaw-pomiarowy-hydrauliki-5-manometrow-analogowych-weze-zlaczki-walizka-nr-85050005-p-375.html



Zestaw pomiarowy hydrauliki 5 manometrów analogowych węże złączki walizka nr 85050005

Cena	**1 648,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**85050005**
Numer katalogowy części	**85050005**

Opis produktu

Zestaw pomiarowy hydrauliki 5 manometrów analogowych węże złączki walizka nr 85050005

□□ Ciśnienie w hydraulice mierzysz bez zgadywania!

Niezbędnik każdego serwisu, który zajmuje się naprawami hydrauliki siłowej. **Pięć analogowych manometrów** w szerokim zakresie pomiarowym i bogaty komplet przyłączy pozwalają podłączyć się do większości układów hydraulicznych maszyn. Wszystko w jednej walizce, gotowe do pracy w warsztacie i w polu.

□□ Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

Szeroki zakres pomiarowy: pięć manometrów od 0 do 10, 60, 160, 400 i 600 bar.

Uniwersalne przyłącza: komplet złączek pasuje do większości układów hydrauliki siłowej.

Wygodny pomiar: trzy węże o różnej długości pozwalają wykonać pomiar nawet w trudno dostępnym miejscu.

Precyzyjne wskazania: manometry o wysokiej dokładności dają wiarygodne odczyty do oceny stanu układu.

Bezpieczne podłączenie: pomiar bez demontażu elementów instalacji ogranicza ryzyko wycieku oleju.

Porządek i ochrona: elementy zabezpieczone w wytrzymałej walizce, łatwe w transporcie.

⚙ Specyfikacja techniczna:

Numer katalogowy: 85050005

Liczba manometrów: 5 analogowych, średnica Ø 63 mm

Zakresy manometrów: 0–10 bar, 0–60 bar, 0–160 bar, 0–400 bar, 0–600 bar

Węże pomiarowe: 2 x 1500 mm (gwint M16x2, złącze manometryczne 1/4), 1 x 3000 mm (gwint M16x2, złącze manometryczne 1/4)

□□ Zastosowanie:

Zestaw pasuje do większości układów hydrauliki siłowej w maszynach budowlanych, rolniczych, przemysłowych i transportowych. Idealny do serwisu, diagnostyki i regulacji.

W zestawie:

2 węże pomiarowe o długości 1500 mm z gwintem M16x2 i złączem manometrycznym 1/4, 1 wąż pomiarowy o długości 3000 mm, 5 manometrów Ø 63 (0–10, 0–60, 0–160, 0–400 i 0–600 bar), walizka.

Wykaz złączek pomiarowych: gwint rurowy BSP – 2 x G 1/8, 2 x G 1/4, 1 x G 3/8; gwint metryczny – M8x1, M10x1, M10x1,25, M12x1,5, M14x1,5, M16x1,5; gwint calowy drobnozwojny – 5/16-20 UNF, 7/16-20 UNF, 1/2-20 UNF, 9/16-18 UNF; gwint stożkowy BSPT – R 1/8, R 1/4; gwint stożkowy NPT – 1/8 NPTF, 1/4 NPTF; gwint amerykański JIC – 7/16 UNF (JIC 37°).

Dodatkowo 1 szybkozłącze z gwintem wewnętrznym G 1/8, pasujące do Caterpillar, Case i John Deere, oraz 1 szybkozłącze z gwintem wewnętrznym G 1/4, pasujące do Hitachi i Komatsu.

Producent i osoba odpowiedzialna:

Producent odpowiedzialny	GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE
Osoba odpowiedzialna za zgodność produktu	GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE

Informacje o bezpieczeństwie produktu (PDF